

吊物装置略仕様

大ホール

NO	名 称	駆 動 方 式	寸 法	動力kw	速度m/min	ワイヤー径×吊数	吊物荷重kg	備 考
1	緞 帳	電動昇降トラクション式	48.6×20,000	2.2	30	8φ×7	950	
2	絞 り 緞 帳	電動昇降ドラム巻取り式	14,000×20,000	2.2×2 1.5×1	30	4φ×13	600	全閉全開5変形
3	暗 転 幕	手動昇降c/wバランス式	48.6×22,000			6φ×7	180	
4	1 B O	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	250	
5	袖 幕 1	固定吊手動開閉式	ハコレール6,000×2			4φ×4×2	220×2	
6	スクリーンカーテン	電動開閉式	ハコレール20,100	0.2	10	4φエンドレス		スクリーン枠併設
7	スクリーン枠	電動昇降トラクション式	(映写部分)5,800×14,600	2.2	6	6φ×7×2	950	2:2 ローピング
8	1 S U S	電動巻取式	48.6×19,200			6φ×7	500	210kgまで
9	天井反射板(前吊) (ボタン1)	電動昇降トラクション式	48.6×19,200	1.5	6	6φ×7	1,600	2:2 ローピング
10	ボタン 2	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	200	
11	2 B O	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	300	かすみ幕1併設
12	袖 幕 2	固定吊手動開閉式	ハコレール6,000×2			4φ×5×2	220×2	
13	2 S U S	電動巻取式	48.6×19,200			6φ×7	500	210kgまで
14	ボタン 3	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	200	
15	ボタン 4	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	200	
16	ボタン5(松羽目)	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	200	
17	3 B O	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	300	かすみ幕2併設
18	引 割 幕	固定吊手動開閉式	ハコレール26,000			4×16	550	
19	天井反射板(後吊)	電動昇降トラクション式	6,000×18,500	2.2	6	8φ×7	3,300	2:2 ローピング
20	ボタン 6	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	200	
21	正面反射板(ボタン7)	電動昇降トラクション式	6,000×18,500	2.2	6	8φ×7	3,300	2:2 ローピング
22	ボタン 8	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	200	
23	3 S U S	電動巻取式	48.6×19,200			6φ×7	500	210kgまで
24	か す み 幕 3	手動昇降c/wバランス式	42.7×20,200			6φ×7	100	
25	U H ラ イ ト	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	500	
26	袖 幕 3	固定吊手動開閉式	ハコレール6,000×2			4φ×4×2	220×2	
27	ボタン 9	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	200	
28	か す み 幕 4	手動昇降c/wバランス式	42.7×20,200			6φ×7	100	
29	ボタン 10	手動昇降c/wバランス式	48.6×19,200			6φ×7	200	
30	バ ッ ク 幕	固定吊手動開閉式	ハコレール24,000			4φ×14	450	
31	ホ リ ゾ ン ト 幕	手動昇降c/wバランス式	48.6×20,200			4φ×7	350	